


Carver Bağlantı Elemanı - Bar tipi
Ürün özellikleri :

- a-) Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
 b-) Hareketli çene iş parçasına doğru kaydırılır, mandal en yakın çentiğe oturduktan sonra sıkma vidası ile çene sıkıştırılır.

1. Yaylı çene baskı kalktığında bile aynı konumunda kalır.
2. Hareketli çene yapısı sayesinde açılı yüzeylerde güvenli sıkıştırma sağlar.
3. Çalışan parçalar kaynak çapağına karşı korumalıdır.
4. Minimum vidalama ile maksimum çene hareketi sağlar.
5. Sıkıştırılan iş parçası sabit kalır, hareket edemez.
6. BASITCE TERS DÖNEN ÇENELER sayesinde dışa doğru sıkıştırma sağlanır .

Kullanım Alanları :

- Üretim
- Kaynak
- Makine
- Bakım-Onarım
- Takımhane

CARVER CLAMP - BAR TYPE
FEATURES OF PRODUCTS:

- A-) The products are strenght and suitable for heavy duty.
 B-) The operator slides the spring loaded moveable jaw toward the workpiece to the nearest notch where it locks into the detent. Hand tightening the screw advances the clamp jaw.

1. Spring-loaded jaw stays in position when pressure removed.
2. Jaw moves to security clamp angled surfaces.
3. Working parts not exposed to weld spatter.
4. No long screws to bend.
5. Tightening action cannot rotate workpiece.
6. Simple reverse jaws for a spreading action

USAGE AREAS

- * Fabrication
- * Welding
- * Machining
- * Maintenance
- * toolroom

| MODEL NO | Tutma Kuvveti Holding Force (N) | Tutma Kapasitesi Capacity (S) (mm) | | Çene Uzunluğu Reach (B1) (mm) | Ağırlık Weight (gr) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|
| | | Min | Max | | |
| T186-600 | 11300 | 140 | 600 | 60 | 3400 |
| T186-900 | | | 900 | 60 | 4400 |
| T186-1500 | | | 1500 | 60 | 5800 |
| T186-2100 | | | 2100 | 60 | 7600 |
| T186-2400 | | | 2400 | 60 | 8800 |
| T321-600 | 5650 | 140 | 600 | 120 | 3500 |
| T321-900 | | | 900 | 120 | 4500 |
| T321-1500 | | | 1500 | 120 | 5900 |
| T321-2100 | | | 2100 | 120 | 7700 |
| T321-2400 | | | 2400 | 120 | 8900 |
| T290-900 | 18000 | 250 | 900 | 90 | 10500 |
| T290-1200 | | | 1200 | 90 | 12100 |
| T290-1500 | | | 1500 | 90 | 14000 |
| T290-2100 | | | 2100 | 90 | 18000 |
| T285-900 | 9000 | 150 | 900 | 200 | 11500 |
| T285-1200 | | | 1200 | 200 | 13000 |
| T285-1500 | | | 1500 | 200 | 15000 |
| T285-2100 | | | 2100 | 200 | 19000 |
| T257-2100 | 27000 | 305 | 2100 | 115 | 27200 |
| T257-2700 | | | 2700 | 115 | 32000 |

| MODEL NO | A | A1 | A2 | B | B2 | B3 | B4 | L |
|-----------|----|----|-----|------|-----|----|-----|------|
| T186-600 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 710 |
| T186-900 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 1020 |
| T186-1500 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 1625 |
| T186-2100 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 2235 |
| T186-2400 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 2540 |
| T321-600 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 710 |
| T321-900 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 1020 |
| T321-1500 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 1625 |
| T321-2100 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 2235 |
| T321-2400 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 2540 |
| T290-900 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 1070 |
| T290-1200 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 1390 |
| T290-1500 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 1690 |
| T290-2100 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 2290 |
| T285-900 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 1070 |
| T285-1200 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 1390 |
| T285-1500 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 1690 |
| T285-2100 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 2290 |
| T257-2100 | 51 | 22 | 187 | 63,5 | 83 | 52 | 127 | 2335 |
| T257-2700 | 51 | 22 | 187 | 63,5 | 83 | 52 | 127 | 2945 |

Aksesuar / Accessories
Çubuk Bağlantısı / Bar Connection


| KOD | MODEL NO | Ağırlık Weight (gr) |
|------|-------------|---------------------|
| T186 | T186 - T321 | 700 |
| T285 | T290 - T285 | 1300 |